



无热再生吸附式干燥机

CanGas®无热再生吸附式干燥设备，是一种利用变压吸附原理除去气体中水分的装置。

CanGas®气体干燥装置采用性能优异的吸附剂、进口气动阀和知名品牌PLC控制，质量优异，自动控制运行，工作稳定且可靠；再生气量少，经济节能；脱水深度高，气体露点低（成品气压力露点： $-20^{\circ}\text{C}\sim-70^{\circ}\text{C}$ ）。所有构件和控制单元都固定在重载撬装底盘上。可根据用户整套系统布局，优化设计，安装方便，操作简单。

技术参数

产品型号	处理气量 (Nm ³ /min)	接口尺寸	外形尺寸 (mm)	主机重量 (kg)
CAWG-9	0.9	DN20	605*560*1188	80
CAWG-16	1.6	DN25	605*560*1188	102
CAWG-24	2.4	DN25	605*560*1646	145
CAWG-35	3.8	DN25	605*560*1553	180
CAWG-65	6.5	DN40	973*800*1018	322
CAWG-85	8.5	DN50	1062*600*1950	356
CAWG-100	10.7	DN50	1162*600*1950	418
CAWG-130	13	DN50	1162*900*2090	495
CAWG-170	17	DN80	1375*1000*1908	575
CAWG-230	23	DN80	1375*1000*2208	745
CAWG-270	27	DN80	1375*1000*2020	815
CAWG-330	33	DN80	1375*1000*2110	1070
CAWG-450	45	DN100	1665*1000*2393	1375
CAWG-550	55	DN125	2015*1200*2473	1880
CAWG-650	65	DN125	2015*1200*2973	2230
CAWG-850	85	DN125	2213*1300*2570	2740
CAWG-1000	100	DN150	2500*1900*2933	3280
CAWG-1200	120	DN150	2800*2100*3018	3890
CAWG-1500	150	DN200	3900*2200*3429	4530
CAWG-1800	180	DN200	3100*2400*3529	5770
CAWG-2000	200	DN200	3100*2400*3529	5770

※以上为我司标准无热再生吸附式干燥机标准型号，其他规格选型请联系我公司※

